

ソレイタ D シリーズ™

防災超高透明シート

FD-W0003G

■用途

間仕切り用、飛沫感染防止用シート

■特徴

- ・ 窓口やカウンター等の飛沫感染防止用に最適
- ・ 透明度抜群で、見通しがよく安全性の高い間仕切りが可能
- ・ 防災認定取得済

■製品特性

項目	200 μ m厚	300 μ m厚
サイズ	915mm×75m 1370mm×50m	915mm×50m 1370mm×50m
材質	透明軟質塩ビ	
厚み	200 μ m	300 μ m
質量	260g/m ²	390g/m ²
コア	3インチ	
引張強度 (N/cm)	(タテ) 64.4 (ヨコ) 46.6	(タテ) 85.8 (ヨコ) 64.5
引張伸度 (%)	(タテ) 299.7 (ヨコ) 332.7	(タテ) 321.0 (ヨコ) 397.0
引裂強度 (N)	(タテ) 16.6 (ヨコ) 14.1	(タテ) 22.4 (ヨコ) 18.0
全光線透過率 (%)	91.8	91.6

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■ご使用に際しての注意事項

- ・保管は、高温・低温・多湿や直射日光・至近距離からの蛍光灯照射などを避け、必ず紙管に巻いた状態で宙吊りにし、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- ・保管方法、保管環境によっては表面の光沢感の変化やブロッキングが発生する場合があります。
- ・購入後は半年以内にご使用ください。また開封後はできるだけ早くご使用ください。
- ・透明性は紫外線による劣化や経時変化により低下していきますので、使用状況によりお取替えください。
- ・軟質塩ビは摩擦等により静電気が発生します。冬季などの乾燥する環境では特に発生しやすくなりますので、静電気障害や静電気ショックにはご注意ください。
- ・軟質塩ビは、他樹脂や塗装等に長時間接触することで、接触箇所の変色、艶変化が発生することがありますのでご注意ください。
- ・軟質塩ビは特性により、使用環境により伸縮が発生し寸法が変化しますのでご注意ください。
- ・表面を洗浄する場合、研磨剤を含まない中性の洗浄液を使用し、柔らかい布等で拭き取ってください。
- ・アルコール類で消毒する場合は、きれいなウエスやタオルなどに少量をつけて、優しく表面を拭いてください。大量につけすぎると白濁・変色や透明度が低下する場合がありますので、少量ずつ表面の変化を確認しながら行なってください。

- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- * 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。
- * 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。
- * 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY co.,Ltd.

初版 2020年 7月発行
第1.2版 2020年 9月発行