

## フロア

### フロア用エンボスラミネート

**M** **P**

**NEW**

#### FD-L7806M

スリップ防止機能付

規格	巾(mm)	1350
	巻数(m)	30
	コア(in)	3
	厚み(μm)	140



### フロア用ハイグロスラミネート

**G** **P**

#### FD-L7802G

スリップ防止機能付 表面：ハードコート

規格	巾(mm)	1380
	巻数(m)	30
	コア(in)	3
	厚み(μm)	100



### フロア用薄手ハイグロスラミネート

**G** **P**

**NEW**

#### FD-L7807G

スリップ防止機能付 表面：ハードコート

規格	巾(mm)	1380
	巻数(m)	30
	コア(in)	3
	厚み(μm)	50



## アンダーフィルム

### PPアンダーフィルム

#### FD-L0001

アンダーフィルム

規格	巾(mm)	1400
	巻数(m)	300/400
	コア(in)	3
	厚み(μm)	23

W34mm×H27mm

**G** グロス **M** マット **P** 永久接着

#### 【製品の取扱・保管】

- 保管は、高温・低温・多湿や直射日光を避け、必ず紙管に巻いた状態で宙吊りにし、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- 購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早めにご使用ください。
- 製品の出力面に直接手で触れないよう手袋を着用のうえ、ご使用ください。皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- 至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- 低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。推奨環境：温度15～25℃、湿度70%RH以下
- 水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

#### 【免責事項】

- 以下の事項については責任を負いかねます。
- お客様の加工によって生じたプリンタやデジタルプリンティングフィルムの不具合。
  - 施工後に生じた貼り付け下地、プリンタおよびデジタルプリンティングフィルムの不具合。
  - 当社が推奨するデジタルプリンティングフィルムとオーバーラミネーティングフィルムの組み合わせ以外による加工後の不具合。
  - お客様が作画されたデジタルプリンティングフィルムの耐候性。
  - お客様が作画されたデジタルプリンティングフィルムに関する印刷画質。

製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。

本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。