

	商品名	品番	基材	種類	粘着材	規格				特徴	屋外耐候年数(年)
						巾(mm)	巻数(m)	コア(in)	厚み(μm)		
屋内外サイン・電飾・ウインドウ	エコノミー キャストラミネート	FD-L5503G	塩ビ キャスト	グロス	パーマネント (トウメイ)	1380	50	3	40	-	5
		FD-L5503M		マット		1380	50	3	40		
	SWS対応 長期ラミネート	FD-L5002G	塩ビ	グロス	パーマネント (トウメイ)	1350	50	3	80	SWS3対応(3年材料保証) 不燃認定取得済(ノレイタ®不燃fr)	5
				1380							
		FD-L5002M		マット		1350	50	3	80		
				1380							
	無反射 ラミネート	FD-L5003M	塩ビ	マット	パーマネント (トウメイ)	1380	50	3	80	投光器などの光源の写りこみが殆ど無い	3~5
	中長期 ラミネート	FD-L3002G	塩ビ	グロス	パーマネント (トウメイ)	1350	50	3	80	SWS3対応(3年材料保証)	3~5
				1380							
		FD-L3002M		マット		1350	50	3	80		
				1380							
	UV無 ラミネート	FD-L2002G	塩ビ	グロス	パーマネント (トウメイ)	1370	50	3	80	UV無	1
FD-L2002M		マット		1370		50	3	80			
超高透明 ラミネート	FD-L2004G	塩ビ	グロス	パーマネント (トウメイ)	1370	30	3	80	超高透明 ワンウェイメディア推奨ラミネート	3	
					50						
					1520	30					
PPグロス ラミネート	FD-L2005G	PP	グロス	パーマネント (トウメイ)	1090	100	3	25	ポリプロピレン UV無	-	
1280	50										
PPマット ラミネート	FD-L2005M	PP	マット	パーマネント (トウメイ)	1090	100	3	25	ポリプロピレン UV無	-	
1280	50										
ホワイトボード用 ラミネート	FD-L7804G	PET	グロス	パーマネント (トウメイ)	1270	25	3	50	ホワイトボードマーカーで書き消しが可能	-	
リピールラミネート	FD-L7805M	塩ビ	マット	パーマネント (トウメイ)	1370	30	3	50	シールなどを貼って剥がせるPOPやイタズラ防止に最適	-	
壁面	<b>NEW</b> 屋外用デジタル壁紙 対応ラミネート	FD-L7808M	塩ビ	マット	パーマネント (トウメイ)	1370	50	3	60	緩やかな粗面にも対応可能	3
フロア	<b>NEW</b> フロア用 エンボスラミネート	FD-L7806M	塩ビ	マット	パーマネント (トウメイ)	1350	30	3	140	スリップ防止機能付 C.S.R値 0.7 (清掃・乾燥状態)	-
	フロア用 ハイグロスラミネート	FD-L7802G	PET	グロス	パーマネント (トウメイ)	1380	30	3	100	スリップ防止機能付 表面:ハードコート C.S.R値 0.7 (清掃・乾燥状態)	-
	<b>NEW</b> フロア用 薄手ハイグロスラミネート	FD-L7807G	PET	グロス	パーマネント (トウメイ)	1380	30	3	50	スリップ防止機能付 表面:ハードコート C.S.R値 0.7 (清掃・乾燥状態)	-
アンダーフィルム	PP アンダーフィルム	FD-L0001	PP	-	-	1400	300 400	3	23	アンダーフィルム	-

[ 粘着材の種類 ] パーマネント = 永久接着