

屋内外サイン

エコノミーキャスト塩ビ エアフリータイプ Ⓒ ⒫FD-M5502G
エアフリー

規格	巾(mm)	: 1370
	巻数(m)	: 45.7
	コア(in)	: 3
	厚み(μm)	: 50

W34mm×H27mm

SWS対応長期塩ビ Ⓒ ⒫FD-M5002G
SWS3対応(3年材料保証)
不燃認定取得済(ソレイタ®不燃fr) 初期弱粘着

規格	巾(mm)	: 1150	1370
	巻数(m)	: 50	30/50
	コア(in)	: 3	
	厚み(μm)	: 80	

W34mm×H27mm

中長期塩ビ白糊 Ⓒ Ⓓ NEWFD-M5004G
白さにこだわった塩ビと白糊採用で色の
再現性が抜群。施工性も抜群の万能メディア

規格	巾(mm)	: 1370
	巻数(m)	: 50
	コア(in)	: 3
	厚み(μm)	: 100

W34mm×H27mm

中長期塩ビ白糊 Ⓜ Ⓓ NEWFD-M5004M
白さにこだわった塩ビと白糊採用で色の
再現性が抜群。施工性も抜群の万能メディア

規格	巾(mm)	: 1370
	巻数(m)	: 50
	コア(in)	: 3
	厚み(μm)	: 100

W34mm×H27mm

中長期塩ビ白糊エアフリー Ⓒ Ⓓ NEWFD-M5004G(A)
エアフリー
白さにこだわった塩ビと白糊採用で色の
再現性が抜群。施工性も抜群の万能メディア

巾(mm)	: 1370
巻数(m)	: 50
コア(in)	: 3
厚み(μm)	: 100

W34mm×H27mm

中長期塩ビ Ⓒ ⒫FD-M3002G
SWS3対応(3年材料保証)
初期弱粘着

規格	巾(mm)	: 1150/1370
	巻数(m)	: 50
	コア(in)	: 3
	厚み(μm)	: 80

W34mm×H27mm

【製品の取扱・保管】

- 保管は、高温・低温・多湿や直射日光を避け、必ず紙管に巻いた状態で宙吊りにし、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- 購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早めにご使用ください。
- 製品の出力面に直接手で触れないよう手袋を着用のうえ、ご使用ください。皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- 至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- 低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。推奨環境：温度15～25℃、湿度70%RH以下
- 水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。